



Textilní roletový požární uzávěr FIROTEX - V, jako jeden z druhů požárního uzávěru, slouží k oddělení dvou požárních úseků. Požární roleta je v běžných podmínkách otevřená (vytažena) a spouští se pouze v případě požáru, a to automaticky, od systému elektrické požární signalizace popř. od podobně citlivého detekčního zařízení. Systém FIROTEX - V je certifikován autorizovanou osobou PAVUS, a.s. a FIRES, s.r.o. pro použití v ČR a SR.

FIROTEX - V

Požární roleta je odzkoušena v souladu s požadavky ČSN EN 14 600 v návaznosti na zkoušky požární odolnosti dle ČSN EN 1634 - 1 a navazujících norem. Požární roleta FIROTEX - V má deklarovanou požární odolnost dle ČSN EN 13 501 - 2:

- EW 15 DP1-C1
- EW 30 DP1-C1

Pomocí vodního skrápěcího zařízení jsme schopni dosáhnout požární odolnosti EW 45 DP1-C1 až EW 120 DP1-C1 nebo EI 15 DP1-C1 až EI 120 DP1-C1.

Nosné konstrukce uzávěru jsou provedeny z ocelových plechů. Výplň otvoru tvoří speciální textilie, která je navinuta na ocelové trubkové hřídeli, do níž je osazen trubkový elektromotor. Povrchová úprava viditelných prvků, kromě vlastní speciální textilie, může být provedena v barevné škále dle požadavků zákazníka (RAL).



K.B.K. fire, s.r.o.
Heydukova 1093/26
702 00 Ostrava-Průvoz
tel.: +420 553 810 560
obchod@kbkfire.cz